

26.05.2022 г.

Для КЭПК «Приветнинское»

Технико-коммерческое предложение на поставку ДГУ LEEGA мощностью 6-10 кВт (3 варианта)



Варианты ДГУ	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
МОДЕЛЬ ДГУ	LDG8000CLE-3	LG11YD	LG13.8XC
Исполнение	Открытое с АВР	В кожухе	В кожухе
Происхождение бренда / сборка	Китай / Китай	Китай / Китай	Китай / Китай
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, кВА	8,10	11,00	13,75
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт	6,50	8,80	11,00
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВА	7,50	10,00	12,50
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт	6,00	8,00	10,00
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц	400 / 50	400 / 50	400 / 50
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3	3	3
МАХ Ток, А	11,69	15,88	19,85
ДВИГАТЕЛЬ			
МОДЕЛЬ	LAUNTOP LA192F	Yangdong YD385D	FAWDE 4DW81-23D
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная	Жидкостная	Жидкостная
ТОПЛИВО	ДТ	ДТ	ДТ
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	одноцилиндровый	3 в ряд	4 в ряд
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3	499	1532	2156
СИСТЕМА ЗАПУСКА / U ЭЛЕКТРОЦЕПИ, Вольт	Электро	Электро/12	Электро/12
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/мин	3000	1500	1500
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	Механический	Механический	Механический
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт		11,00	18,70
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт			17,00
РАСХОД ДТ ПРИ 75% НАГРУЗКЕ, л/ч	2,20	2,50	3,60
РАСХОД ДТ ПРИ 100% НАГРУЗКЕ, л/ч	2,90	3,30	4,90
ГЕНЕРАТОР			
МОДЕЛЬ	Cooper	LEEGA LA164G88	LEEGA LA164G108
ТИП	Безщёточный	Безщёточный	Безщёточный
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	4	4	4
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ	Электронная	Электронная	Электронная
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ДЛИНА, мм	740	1900	2100
ШИРИНА, мм	475	850	860
ВЫСОТА, мм	600	1140	1140
ВЕС (сухой), кг	120	660	760
ОБЪЕМ БАКА, ВРЕМЯ РАБОТЫ			
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, л	12,5	61	68
АВТОНОМНОСТЬ ПРИ 75% PRP, ч	5,7	24,4	18,9
АВТОНОМНОСТЬ ПРИ 100% PRP, ч	4,3	18,5	13,9
Цена ДГУ, вкл. НДС *:	91 000,00 ₽	587 000,00 ₽	652 000,00 ₽
Цена ДГУ, с учетом скидки 20 %:	72 800,00 ₽	469 600,00 ₽	521 600,00 ₽
Предварительный срок поставки:	2-3 месяца		

Оплата производится в Рублях РФ. При увеличении курса CNY более чем на 2% относительно курса ЦБ РФ на 26.05.2022 (CNY=8,5902 Руб), цены подлежат пересчету. Порядок оплаты обсуждается дополнительно.

Ценовое предложение действительно до 16.06.2022.

* **Комплектация ДГУ (Варианты 2 и 3):** автоматическая панель управления, оснащена контроллером ComAp IL 4-AMF8; защитный автоматический выключатель; статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи; аккумуляторная батарея; система предпускового подогрева охлаждающей жидкости; охлаждающая жидкость; моторное масло; штатный комплект фильтров; промышленный глушитель; комплект технической документации.

Дополнительное оборудование: Топливный фильтр сепаратор; **ABP ATS-40A** (ATYS S 4X40A CDE 230VAC. Э/б Socomec).